



GR.43

GRIGLIE PARALLELE PER CANALETTE

PARALLEL GRATING FOR GUTTERS

GRILLES PARALLÈLES POUR CANIVEAUX

REJILLAS PARALELAS PARA CANALETAS

GRIGLIA RIGIDA GR.43

Griglia per canalette lineari realizzata con PVC rigido di prima qualità.

Caratteristiche della griglia ad elementi paralleli al bordo vasca:

- **altezza 25 mm.;**
- **3 larghezze standard: 182 mm., 245 mm. e 330 mm.;**
- larghezze intermedie ottenute tramite taglio;
- **rigida con elementi da 333 mm. di lunghezza (3 moduli = 1 metro);**
- completa di **angoli a spina di pesce** (a richiesta).

La struttura e le 21 traverse della griglia garantiscono un'elevata **portata e resistenza meccanica.**

Certificata **antiscivolo** a norme DIN 51097.

Realizzata in PVC:

- **additivato anti UV:** previene l'ingiallimento dovuto ai raggi solari;
- **additivato anti urto:** garantisce una migliore resistenza alle sollecitazioni;
- **imputrescibile:** resiste ai micro organismi e batteri che compongono le muffe;
- **privo di Cadmio e di Piombo;**
- rispetta le normative RoHS e REACH, con formulazioni eco-compatibili;
- Green PVC.



RIGID GRATING GR.43
Grating for linear gutters
manufactured in high quality, rigid PVC.

Characteristics of the grating with elements parallel to the edge of the pool:

- height 25 mm.;
- 3 standard widths: 182 mm., 245 mm. and 330 mm.;
- intermediate widths can be obtained by cutting;
- rigid with elements from 333 mm. in length (3 modules = 1 metre);
- supplied with herringbone corners (upon request).

The structure and 21 cross sections of the grating guarantee a **high weight load capacity and mechanical resistance**. Certified to be **anti-slip** in compliance with DIN 51097 standards.

Manufactured in PVC:

- **anti UV additive:** prevents plastic from yellowing caused by sunlight;
- **anti shock additive:** guarantees greater impact resistance;
- **rot-proof:** resistant to the micro organisms and bacteria responsible for moulds;
- **free of Cadmium and Lead;**
- complies with RoHS and REACH standards, with eco-compatible formulas;
- Green PVC.

GRILLE RIGIDE GR.43
Grille pour caniveaux linéaires, en PVC rigide de premier choix.

Caractéristiques de la grille à éléments parallèles au bord de bassin:

- hauteur 25 mm.;
- 3 largeurs standard : 182 mm, 245 mm et 330 mm.;
- largeurs intermédiaires obtenues par découpe ;
- rigide avec éléments de 333 mm de longueur (3 modules = 1 mètre);
- fournie avec **angles** en chevron (sur demande).

La structure et les 21 traverses de la grille garantissent une portée et une résistance mécanique élevées. Certifiée **antidérapante** selon norme DIN 51097.

Réalisée en PVC:

- **traité anti-UV :** prévient le jaunissement dû au rayonnement solaire;
- **traité antichoc :** garantit une meilleure résistance aux contraintes;
- **imprescriptible :** résiste aux micro-organismes et bactéries qui composent les moisissures;
- **exempt de Cadmium et de Plomb;**
- conforme aux normes RoHS et REACH, avec des formulations respectant l'environnement;
- Green PVC.

REJILLA RÍGIDA GR.43
Rejilla para canaletas lineares, realizada en PVC rígido de alta calidad.

Características de la rejilla con elementos paralelos al borde de la piscina:

- altura 25 mm.
- 3 anchuras estándar: 182 mm., 245 mm., y 330 mm.
- las anchuras intermedias se pueden obtener a través de cortes a las secciones.
- rígida con elementos desde 333 mm de longitud (3 módulos = 1 metro).
- provista de **ángulos** en espinapez (previa solicitud)

La estructura, además de sus 21 travesaños, garantizan gran capacidad de peso y resistencia mecánica. **Antideslizante, certificada** conforme a la norma DIN 51097.

Realizada en PVC:

- **Con aditivo anti UV,** previene el amarilleo debido a los rayos solares.
- **Con aditivo anti impacto,** garantiza una mayor resistencia a los golpes.
- A prueba de putrefacción, resiste a los microbios y bacterias que componen el moho
- **Libre de Cadmio o Plomo**
- **Respeta las normativas RoHS y REACH** con formulas amigables al ambiente
- Green PVC .