

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS

# RG 3200 T - GENIUS PRO



**3** AÑOS  
GARANTÍA

LA EFICACIA CON TOTAL SIMPLICIDAD

- + Limpieza eficiente de suelos y paredes
- + Ligero para una fácil manipulación
- + Filtro de fácil limpieza

### REFERENCIA

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Modelo estandar       | WR000262      |
| <b>Precio sin IVA</b> | <b>783,00</b> |
| Cód. Alfanum.         | ZL5           |

### ACCESORIOS INCLUIDOS

|                   |                               |                                |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                   |                               |                                |
| Unidad de control | Filtro de residuos finos 100µ | Soporte para unidad de control |

### TIPO DE PISCINAS

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tipos de piscinas | Piscinas enterradas privadas y piscinas elevadas con paredes rígidas de hasta 9 x 4 m |
| Formas            | Rectangular, oval, forma libre  |
| Fondos            | Plano, pendiente suave, pendiente compuesta   |
| Revestimientos    | Liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado, Gresite                      |

### DESCRIPCIÓN

|   |   |
|---|---|
| Zonas de limpieza                           | Fondo / paredes   |
| Número / Duración de los ciclos de limpieza | 1 ciclo<br>- Fondo / paredes : 3h   |
| Fuente de energía                           | Autónomo, conectado a 230V Suministro de red antes del transformador                          |
| Desplazamiento                              | Preprogramado   |
| Sistema de tracción                         | Orugas, 1 motor   |
| Transmisión                                 | Engranajes  |
| Cepillos                                    | Sí  |
| Tapa transparente                           | Sí  |
| Seguridad                                   | Sistema playa, parada automática fuera del agua, diagnóstico, protector electrónico del motor |
| Tipo de filtro / acceso                     | Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos                               |
| Número de productos por palet               | 36  |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Número de motores                          | 2                          |
| Suministro caja de control                 | 100-240 VAC ; 50 / 60 Hz   |
| Fuente de energía                          | 30 VDC                     |
| Potencia absorbida                         | 100 W                      |
| Longitud del cable                         | 16,5m                      |
| Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al) | 37 x 29 x 30 cm            |
| Dimensiones del embalaje (L x An x Al)     | 56 x 37 x 38 cm            |
| Peso del limpiafondos                      | 5,5 kg                     |
| Peso con embalaje                          | 11 kg                      |
| Superficie filtrante / Nivel de filtración | 480 cm <sup>2</sup> / 100µ |
| Capacidad del filtro                       | 3 L                        |
| Cobertura de limpieza                      | 17 cm                      |

### ACCESORIOS OPCIONALES

|                                  |                               |                                 |                     |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Filtro de residuos muy finos 60µ | Filtro de residuos finos 100µ | Filtro de residuos gruesos 200µ | Carro de transporte |
| R0763100                         | R0762900                      | R0763000                        | R0767600            |

Consultar precios accesorios opcionales en <https://pro.fluidra.com>

VÍDEO DE LA GAMA

